

Station Fuel NN3G

Double Paroi

CITERNE

Nouvelles Normes 3^{ème} Génération



Unique en Europe

CONFORME NOUVELLE NORME NF EN 12285-2



Limiteur de remplissage

Détecteur de fuite

Trou d'homme sécurisé contre le vol

www.beiser.fr
DEVIS ET ACHAT EN LIGNE

Châssis mécano-soudé avec passage de fourches

Armoire de distribution cadenassable avec 2 portes

Idéale pour un stockage extérieur, sur chantier, plateforme...

AVANTAGES

- Permet le graissage et le contrôle de la pression des pneus pendant le remplissage du réservoir
- Centralisation et protection de vos équipements
- Pose extérieure sécurisée
- Remplissage à hauteur d'homme
- Station fuel clé en main
- Sécurisée contre le vol

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec pompe 60 L/min

Référence	Litrage	Ø en mm	L en mm	Poids en kg
01020723001	3000 L	1250	3840	1380
01020723002	4000 L	1250	4660	1600
01020723003	5000 L	1500	4250	1700
01020723004	6000 L	1500	4810	1870

Avec pompe 100 L/min

Référence	Litrage	Ø en mm	L en mm	Poids en kg
01020723005	8000 L	1900	4360	2260
01020723006	10 000 L	1900	5060	2560
01020723007	12 000 L	1900	5770	2880
01020723008	15 000 L	1900	7010	3440
01020723009	20 000 L	2500	5780	4110

Flexibles garantis 6 mois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Citerne acier double paroi aux normes NF EN 12285-2 sur châssis mécano-soudé BEISER
- Kit d'installation :
 - Pour l'aspiration : un tube plongeur, un clapet crépine en point bas et un coude union F/F galvanisé en point haut
 - Pour le remplissage : un tube plongeur, un raccord symétrique et un bouchon en aluminium
- 1 pompe à fuel 60 L/min ou 100 L/min selon les litrages
- 1 armoire
- 1 trou d'homme cadenassable
- 1 compresseur
- Détecteur de fuite et alarme antifuite
- Tuyau + pistolet automatique
- 1 enrouleur fuel
- 1 enrouleur air
- 1 enrouleur graisse

OPTIONS

Référence	Désignation
01999900713	Interrupteur à clé (sécurisé)
01999900714	Éclairage extérieur d'approche



Interrupteur à clé qui sécurise l'accès à la pompe (2 clés fournies)

OPTIONS

Référence	Désignation
07010199002	Extincteur à poudre (2kg)
07070100001	Terre de diatomée calcinée (sac de 20 kg)



** Dans tous les cas de figure et obligatoires pour les sites classés.

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 € TTC/min



Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie

0 825 825 488

0,15 € TTC/min

Station Fuel NN3G

Double Paroi

Nouvelles Normes 3^{ème} Génération

CITERNE



OPTION
EXTENSION
DE GARANTIE
SUR LA
POMPE
1 an - 2 ans - 3 ans

OPTION
EXTENSION
DE GARANTIE
SUR LA
CITERNE
3 ans - 5 ans - 10 ans



Pour éviter les vols

Armoire de distribution 2 portes cadenassable comprenant 3 enrouleurs de 8 m pour la distribution de gasoil, d'air et de graisse, un compresseur à air avec contenance de 50 litres avec débit d'air de 27 m³/heure et une pression maxi d'utilisation de 11 bars, un ensemble mobile graisse avec un rapport de 50/1 et un débit de 1,1 kg par minute, une pompe auto-amorçante avec garantie 3 ans, une prise de courant 16 A, un kit PRO avec 4 accessoires et un éclairage total de l'armoire.



Trou d'homme sécurisé



Limiteur de remplissage




Disjoncteur avec différentiel 220 V



Détecteur de fuite



Pompe auto-amorçante avec une garantie totale de 3 ans



3 enrouleurs



Pistolet avec arrêt automatique



18



14



15



17

- 1 Citerne aux normes NF-EN 12285-2 avec une garantie de 10 ans sur toutes les soudures de la citerne
- 2 Trou d'homme sécurisé contre le vol
- 3 Limiteur de remplissage
- 4 Tube de remplissage (à hauteur d'homme) avec clapet anti-retour
- 5 Châssis mécano-soudé pour une meilleure stabilité et passage de fourches
- 6 Armoire de distribution cadenassable avec 2 portes (pour éviter les vols)
- 7 Disjoncteur avec différentiel 220 V + prise de courant
- 8 Détecteur de fuite
- 9 Pompe 220 V volumétrique auto-amorçante d'un débit de 60 ou 100 L/min (selon litrages) équipée d'un volumètreur totaliseur avec une garantie de 3 ans
- 10 Filtre à gasoil décauteur d'eau
- 11 Pistolet avec arrêt automatique pour le fuel
- 12 1 enrouleur fuel avec 8 mètres de tuyau
1 enrouleur air avec raccord rapide
1 enrouleur graisse avec pistolet
- 13 Caillebotis avec bac de rétention
- 14 Prise de courant 16A
- 15 Ensemble mobile graisse
- 16 Compresseur à air
- 17 Jauge de niveau électrique
- 18 Kit pro avec 4 accessoires pour le compresseur
- 19 Éclairage

INFORMATION

NF EN 12285-2 «Réservoirs en acier fabriqués en atelier»
La norme NF EN 12285-2 s'applique aux réservoirs en acier horizontaux cylindriques à simple et double paroi pour le stockage aérien de liquides (inflammables ou non) polluant l'eau.

BEISER
environnement

Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie

0 825 825 488