



**100%**  
**GALVANISÉE**



Grille de protection  
(en option)

## AVANTAGES

- ⊕ Entièrement galvanisée
- ⊕ Disponible de 3 à 7 m
- ⊕ Livrée complète avec le moteur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Ø en mm	L en m	Puissance en cv	Débits en tonne/h			
				0°	30°	60°	90°
03040100001	120	3	1,5	12	10,2	7,8	4,8
03040100002	120	5	2	12	10,2	7,8	4,8
03040100003	150	7	3	20	17	13	8
03040100028	150	3	2	20	17	13	8
03040100029	150	5	3	20	17	13	8

## OPTIONS

Référence	Désignation
03040199001	Rallonge vis à grain Ø 120 (au m)
03040199003	Rallonge vis à grain Ø 150 (au m)
03040199002	Grille de protection Ø 120
03040199005	Grille de protection Ø 150

- Possibilité d'extension des vis par rallonges (en option)
- Pour une extension supérieure à 1 mètre, il est nécessaire de prévoir un moteur plus puissant

- Prévoir également une grille de protection pour éviter tout blocage indésirable
- Diamètre et puissance proportionnels à la longueur
- Alimentation triphasée
- Fournie sans câble d'alimentation

**BEISER Environnement • Domaine de la Reidt**  
**67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001**

0,15 € TTC/min

**BEISER**  
environnement  
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie  
**0 825 825 488**

0,15 € TTC/min