

Rabot à lisier

Galvanisé

OUTILLAGE



**100 %
GALVANISÉ**



**Sert au nettoyage du purin
et au nivelage de terre et d'enlissage**

AVANTAGES

- ⊕ Très robuste, conçu en tôle 6 mm d'épaisseur
- ⊕ S'utilise en poussée aussi bien qu'en traction
- ⊕ 1 attelage 3 points en 8 mm d'épaisseur
- ⊕ 1 patin de frottement au sol en caoutchouc
- ⊕ 2 patins de réglage pour la hauteur en 8 mm d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Largeur	Poids en Kg
05010600003	Rabot à lisier galva 2 m	230
05010600006	Rabot à lisier galva 2,30 m	242
05010600004	Rabot à lisier galva 2,5 m	300

- Dimension du rabot (L x H) : 1,05 m x 0,6 m
- Épaisseur caoutchouc : 32 mm
- Hauteur caoutchouc : 125 mm

OPTIONS

Référence	Désignation
05010699001	Caoutchouc de rechange pour rabot à lisier 2 m
05010699002	Caoutchouc de rechange pour rabot à lisier 2,30 m
05010699003	Caoutchouc de rechange pour rabot à lisier 2,50 m

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 €/TTC/min

BEISER
environnement
 Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488

0,15 €/TTC/min