

# Racleur à lisier

avec attache télescopique ou chargeur

## OUTILLAGE

**NOUVEAU**

Bande caoutchouc armée  
tige de fer : 7 mm  
Vertical tous les 13 mm

Châssis  
galvanisé  
renforcé

Epaisseur  
caoutchouc :  
35 mm

Barre de maintien du  
caoutchouc vissé

2600 mm  
(longueur totale du  
caoutchouc : 2750 mm)

400 mm



Attache manitou

Barre de renfort  
de chaque côté  
de l'attelage

Supports de  
maintien au sol

Vis de maintien  
du caoutchouc

**Idéal pour le nettoyage  
des aires de raclage,  
couloirs d'alimentation**

### AVANTAGES

- ➕ Matériel léger
- ➕ Caoutchouc armé avec tige de fer et réversible
- ➕ Structure entièrement galvanisée
- ➕ Attache manitou
- ➕ Bordure souple

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Dimension lame en m	Poids en kg
05011300005	Racleur à lisier avec attache télescopique ou chargeur	2,6	120



Attache Euro

### CHOISISSEZ VOTRE TYPE D'ATTACHE

Référence	Attaches
05010399001	Mailleux
05010399002	Faucheux
05010399003	JCB QFit
05010399004	Euro
05010399005	Manitou
05010399006	Class Scorpion
05010399007	Caterpillar
05010399008	Merlot
05010399009	Weidemann

**BEISER Environnement • Domaine de la Reidt**  
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

**BEISER**  
environnement  
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie  
**0 825 825 488**