

Groupe électrogène

Essence 8 KW

OUTILLAGE



Roues pleines



Tableau de commande

Idéal pour créer du courant dans un lieu isolé, permet d'alimenter tous types d'engins

AVANTAGES

- ⊕ Démarrage facile avec moteur OHV essence
- ⊕ Système de sécurité en cas de manque d'huile arrêt automatique du moteur
- ⊕ Disjoncteur en cas de surcharge
- ⊕ Panneau de contrôle anti poussière et étanche
- ⊕ Alternateur qualité supérieure avec stabilisateur intégré
- ⊕ Faible consommation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Désignation
05040200015	Groupe électrogène à essence 8 Kw
Puissance nominale	7 Kw
Puissance maxi	8 Kw
Tension nominale	220 V / 380V
Fréquence	50 Hz
Capacité réservoir	25 L
Carburant	Sans plomb 95
Type moteur	OHV 1 cylindre 4 temps refroidissement à air
Référence de moteur	192FBD
Vitesse du moteur	3 000 tr/min
Cylindrée totale	459 cm ³
Puissance maxi	15 cv
Démarrage moteur	Électrique
Autonomie	8 H à 100% 12,5H à 50%
Niveau sonore à 7 mètres	97 dB
Dimension (L x l x H)	710 x 550 x 580 mm
Poids Brut/Net	93 Kg
Équipement	Jauge - Voltmètre Disjoncteur - Sortie DC 12V - Sortie Mono/triphasé - Batterie - Démarreur électrique ou par tirette

- 1 Démarrage électrique à clé
- 2 Témoin lumineux d'huile
- 3 Compteur d'heures
- 4 Prise 220V
- 5 Prise 380V



Filtre à air

Démarrage par tirette

- Tension nominale 220V -> Puissance maxi démarrage 2500W
- Tension nominale 380V -> Puissance maxi démarrage 7500 W

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 € TTC/min



BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488

Photos non contractuelles